

SÉRIE PETITES 905



SPÉCIFICATIONS

Dimensions intérieures	L-9.4" x I-7.4" x H-5.5" L-239mm x I-188mm x H-140mm
Dimensions extérieures	L-12.5" x I-10.1" x H-6.0" L-318mm x I-257mm x H-152mm
Poids (vide)	3.3 lb 1.5 kg
Profondeur du couvercle	1.4" 36mm
Profondeur de la base	4.1" 104mm
Flottabilité maximum	17 lb 7.7 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui - IP67
Garantie	Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS



IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU



IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE



SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION



ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE



MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Fermeurs – Nylon 66

Poignée – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Valve d'équilibrage – Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Tiges/quincaille – Acier inoxydable 304

Joint d'étanchéité – EPDM

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Verrouillable
- 5 - Empilable
- 6 - Système intégré de panneaux
- 7 - Poignée pliable à prise confortable
- 8 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Couvercle à cran de retenue
- 10 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir - 0001



Graphite 0007



Lime 0002



Olive 0006



Orange 0003



Argent 0005



Jaune 0004

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Séparateurs coussinés



Ensemble de panneaux en aluminium



Ensemble de panneaux en Lexan



Cadenas TSA



Sangle d'épaule

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée



Panneau personnalisé