

SÉRIE **908**
PETITES




SPÉCIFICATIONS


Dimensions intérieures	L-9.5" x I-7.5" x H-7.5" L-241mm x I-190mm x H-190mm
Dimensions extérieures	L-12.5" x I-9.8" x H-8.0" L-318mm x I-249mm x H-203mm
Poids (vide)	3.2 lb 1.5 kg
Profondeur du couvercle	1.4" 35mm
Profondeur de la base	6.1" 155mm
Flottabilité maximum	18 lb 8.2 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui - IP67
Garantie	Garantie à vie conditionnelle


CERTIFICATIONS


 IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU


 IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

 SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT

 ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE
48cm (19") min.

 ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION

 ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE

 1 mètre (3.28 pi) MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Fermeurs – Nylon 66

Poignée – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Valve d'équilibrage – Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Tiges/quincaille – Acier inoxydable 304

Joint d'étanchéité – EPDM

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Verrouillable
- 5 - Empilable
- 6 - Système intégré de panneaux
- 7 - Poignée pliable à prise confortable
- 8 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Couvercle à cran de retenue
- 10 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir 0001



Graphite 0007



Lime 0002



Olive 0006



Orange 0003



Argent 0005



Jaune 0004

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Séparateurs coussinés



Ensemble de panneaux en aluminium



Ensemble de panneaux en Lexan



Cadenas TSA



Sangle d'épaule

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée



Panneau personnalisé